

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR BL 15 - 140 - 2023/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bloczek betonowy 140 - kl.15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

3. Producent:

Zakład Betoniarski S.C. Pasoń Gabriela Pasoń Herbert

ul. Adama 38

45-678 Opole

Zakład produkcyjny:


ul. Adama 38

45-678 Opole

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3: 2011 + A1: 2015

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ² (prostopadle do powierzchni kładzenia), kategoria II
Stabilność wymiarów, rozszerzalności pod wpływem wilgoci	NPD
Wytrzymałość spoiny na ścinanie - dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie - dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu	NPD
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	NPD
Paroprzepuszczalność	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 005/015
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	Gęstość brutto – 2000 kg/m ³ (±10%); Kształt, wymiary i tolerancje wymiarowe - poniżej
Kształt i budowa	
Wymiary i tolerancje wymiarowe	380x240x140 mm; Tolerancje wymiarowe: Klasa D1 (+3, -5 mm)
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła : $\lambda_{10, dry}=1,00$ W/mK dla P=50% (wartość tabelaryczna)
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	Nie ekspozować na zewnątrz
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje i zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....



Zakład Betoniarski S.C. Pasoń Gabriela Pasoń Herbert
ul. Adama 38
45-678 Opole

Zakład produkcyjny:

ul. Adama 38
45-678 Opole

23

Deklaracja właściwości użytkowych nr BL 15 - 140 - 2023/1


EN 771-3: 2011 + A1: 2015

Nazwa wyrobu: Bloczek betonowy 140 - kl.15

Kategoria: II

Zamierzone zastosowanie: Ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ² (prostopadle do powierzchni kładzenia), kategoria II
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30 N/mm ²
Reakcja na ogień	Euro klasa A1
Paro przepuszczalność	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 005/015
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	Gęstość brutto – 2000 kg/m ³ (±10%); Kształt, wymiary i tolerancje wymiarowe - poniżej
Kształt i budowa	
Wymiary i tolerancje wymiarowe	380x240x140 mm; Tolerancje wymiarowe: Klasa D1 (+3, - 5 mm)
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła : $\lambda_{10,diry}=1,00$ W/mK dla P=50% (wartość tabelaryczna)
Substancje niebezpieczne	Brak