

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR PW 2K - 2018/1

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Pustak wentylacyjny 2- komorowy

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

**3. Producent:**

Zakład Betoniarski s.c. Pasoń H. Pasoń G. Pasoń H.

ul. Adama 25

45-076 Opole

**Zakład produkcyjny:**


ul. Adama 25

45-076 Opole

**4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4**

**5. Norma zharmonizowana: EN 771-3: 2011 + A1: 2015**

**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia $f_m$ , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II.	3 N/mm <sup>2</sup>
Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci.	NPD
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu	NPD
Reakcja na ogień	klasa A1
Absorpcja wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	1300
Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość:360mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 250mm; Kategoria D1
Opór cieplny betonu (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10}$ , dry P=50%)	NPD
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD
Substancje niebezpieczne	Brak

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

*Pasoń Herbert*


05.03.2018

**ZAKŁAD BETONIARSKI S.C.**

*Pasoń Gabriela, Pasoń Herbert*

45-078 Opole, ul. Adama 25

NIP 754-20-22-946, tel. 77 486 30 07



Zakład Betoniarski s.c. Pasoń H., Pasoń G., Pasoń H.  
ul. Adama 25  
45-076 Opole

**Zakład produkcyjny:**

ul. Adama 25  
45-076 Opole

**14**


**Deklaracja właściwości użytkowych NR PW 2K - 2018/1**

EN 771-3: 2011 + A1: 2015

**Nazwa wyrobu:** Pustak wentylacyjny 2- komorowy

**Kategoria:** II

**Zamierzone zastosowanie:** Ściany murowe, słupy i ściany działowe.  
Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie  
przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i  
wodnym.

Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia $f_m$ , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II.	3 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	klasa A1
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	1300
Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość: 360mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 250mm; Kategoria D1
Substancje niebezpieczne	Brak