

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR PW 3K - 2018/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak wentylacyjny 3- komorowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

3. Producent:

Zakład Betoniarski s.c. Pasoń H. Pasoń G. Pasoń H.

ul. Adama 25

45-076 Opole

Zakład produkcyjny:


ul. Adama 25

45-076 Opole

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3: 2011 + A1: 2015

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia fm , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II.	3 N/mm ²
Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci.	NPD
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu	NPD
Reakcja na ogień	klasa A1
Absorpcja wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	1300
Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość:520mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 250mm; Kategoria D1
Opór cieplny betonu (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry P=50%)	NPD
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD
Substancje niebezpieczne	Brak

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

Pasoń Herbert

05.03.2018

ZAKŁAD BETONIARSKI S.C.
Pasoń Gabriela, Pasoń Herbert
45-078 Opole, ul. Adama 25
NIP 754-20-22-946, tel. 77-456 30 07



Zakład Betoniarski s.c. Pasoń H., Pasoń G., Pasoń H.
ul. Adama 25
45-076 Opole

Zakład produkcyjny:

ul. Adama 25
45-076 Opole

14

Deklaracja właściwości użytkowych NR PW 3K - 2018/1

EN 771-3: 2011 + A1: 2015

Nazwa wyrobu: Pustak wentylacyjny 3- komorowy

Kategoria: II

Zamierzone zastosowanie: Ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia f_m , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II.	3 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30N/mm ²
Reakcja na ogień	klasa A1
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	1300
Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość: 520mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 250mm; Kategoria D1
Substancje niebezpieczne	Brak